

선택자종류	선택자 형태	선택자 예	설명
전체선택자	*	*	HTML 페이지 내부의 모든 태그를 선택
태그선택자	태그	h1	특정 태그를 선택
아이디선택자	#아이디	#header	아이디속성을 가지고 있는 태그를 선택
클래스선택자	.클래스	.head	특정한 클래스를 가지고 있는 태그를 선택
자손선택자	선택자A 선택자B	header h1	선택자A의 후손에 위치하는 선택자B를 선택
자식선택자	선택자A>선택자B	header>h1	선택자A의 자손에 위치하는 선택자B를 선택
속성선택자	선택자[속성="값"]	input[type=text]	특정한 속성 안의 값이 특정 값과 같은 문서 객체를 선택
	선택자[속성~="값"]	div[data-role~="row"]	속성 안의 값이 특정 값을 단어로 포함하는 태그를 선택
	선택자[속성!="값"]	div[data-role!="row"]	속성 안의 값이 특정 값을 단어로 포함하지 않는 태그를 선택
	선택자[속성^="값"]	div[data-role^="row"]	속성 안의 값이 특정 값으로 시작하는 태그를 선택
	선택자[속성\$="값"]	div[data-role\$="row"]	속성 안의 값이 특정 값으로 끝나는 태그를 선택
	선택자[속성*="값"]	div[data-role*="row"]	속성 안의 값이 특정 값을 포함하는 태그를 선택

동위선택자	선택자A+선택자B	h1+div	선택자A 바로 뒤에 위치하는 선택자B를 선택
	선택자A~선택자B	h1~div	선택자A 뒤에 위치하는 선택자B를 선택
구조 선택자	선택자:first-child	li:first-child	첫번째 위치하는 자손을 선택
	선택자:last-child	li:last-child	마지막에 위치하는 자손을 선택
	선택자:nth-child(수열)	li:nth-child(0)	앞에서 수열 번째에 있는 자손을 선택
	선택자:nth-last-child(수열)	li:nth-last-child(0)	뒤에서 수열 번째에 있는 자손을 선택
	선택자:first-of-type	h1:first-of-type	형제 관계 중에서 첫번째로 등장하는 특정 태그 선택
	선택자:last-of-type	h1:last-of-type	형제 관계 중에서 마지막으로 등장하는 특정 태그를 선택
	선택자:nth-of-type(수열)	h1:nth-of-type(2n+1)	형제 관계중에서 앞에서 수열 번째로 등장하는 특정 태그를 선택
	선택자:nth-last-of-type(수열)	h1:nth-last-of-type(2n+1)	형제 관계중에서 뒤에서 수열 번째 등장하는 특정 태그를 선택
반응선택자	선택자:active	div:active	사용자가 마우스로 클릭한 태그를 선택
	선택자:hover	div:hover	사용자가 마우스를 올린 태그를 선택
상태선택자	:checked	input:checked	체크 상태의input 태그을 선택

	:focus	input:focus	초점이 맞추어진 input태그를 선택
	:enabled	input:enabled	사용 가능한 input태그를 선택
	:disabled	input:disabled	사용 불가능한 input태그를 선택
링크선택자	:link	a:link	href 속성을 가지고 있는 a태그를 선택
	:visited	a:visited	방문했던 링크를 가지고 있는 a태그를 선택
문자선택자	::first-letter	p::first-letter	첫번째 글자를 선택
	::first-line	p::first-line	첫 번째 줄을 선택
	::after	p::after	태그 뒤에 위치하는 공간을 선택
	::before	p::before	태그 앞에 위치하는 공간을 선택
	::selection	p::selection	사용자가 드래그한 글자를 선택
부정선택자	선택자:not(선택자)	li:not(.item)	선택자를 반대로 적용